

MUN LIGHT

10540082 MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.



Descripción:


Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Grafito mate texturizado

Peso: 2.680 g

IEE : A+

Instalación: Suspendido



Lámpara:

Tipología: MID POWER OSRAM

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 22W

°K : 4000

IRC : 80

MacAdam: <3

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Plum: 26.2W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	Diagrama de distribución	Diagrama de haz	Características técnicas
1	3,05	518	152			<p>10540082 η = 100% I_{max} = 348 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100</p>
2	6,10	130	38			
3	9,15	58	17			
4	12,20	32	10			

Flujo de salida: 1.492 lm **Eficacia:** 56,9 lm/w