

MUN LIGHT

10540090 MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW WH.



Descripción:


Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado

Peso: 2.680 g

IEE : A+

Instalación: Suspendido



Lámpara:

Tipología: LOW POWER OSRAM

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 8W

°K : 4000

IRC : 80

MacAdam: <3

Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Plum: 9.3W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,15	260	74
2	6,30	65	19
3	9,45	29	8
4	12,59	16	5

alpha = 115,2°

10540090

η = 100%

I_{max} = 342 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 46 79 96 100 100

Flujo de salida: 761 lm **Eficacia:** 81,8 lm/w